

TECNORURAL

Código	Dispositivo
<p align="center">PVI</p>	<p>PROYECTOR INTERACTIVO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe permitir la interacción del usuario con la imagen proyectada sobre cualquier superficie (no requiere un elemento especializado tipo pizarra o similar). 2. Debe proyectar en distancias en distancias cortas para reducir la generación de sombras y ahorro de espacio. 3. Debe proyectar una imagen con un ancho mínimo de 2,4 metros. 4. Debe contar con una resolución de WXGA (1280X800). 5. Debe incluir Aspect Ratio de 16:10 o 4:3. 6. Con un brillo de 3000 lúmenes como mínimo. 7. De tecnología de despliegue de, LCD, DLP o LED/Laser. 8. La lámpara debe tener una duración de 4000 horas con uso normal como mínimo. 9. Debe contar con altavoz incorporado y de potencia de al menos 15 watts 10. Con una tasa de contraste mínima de 2400:1. 11. Con un Zoom digital de 1.35:1 mínimo. 12. Debe contar con los siguientes puertos de entrada: <ol style="list-style-type: none"> 12.1. Con un puerto HDMI. 12.2. Con dos entradas de VGA. 12.3. Con un puerto de Video Compuesto (RCA), al menos 1 entrada de audio y 1 de video. 12.4. Con dos puertos USB como mínimo, uno tipo A y otro tipo B. 12.5. Con entrada de micrófono estéreo. 12.6. Debe incluir conexión LAN RJ45, 10/100/1000. 12.7. Debe contar con conexión inalámbrica 802.11 a/b/c/g/n, integrada. 13 Debe contar con los siguientes puertos de salida: <ol style="list-style-type: none"> 13.1. Debe contar con una entrada de VGA. 12.1. Debe contar con una salida de audio mini estéreo o similar. 14. Debe incluir dos lápices digitales u ópticos para facilitar la interacción con la superficie y debe permitir trabajar con los dos lápices en forma simultánea.

	<p>15. Deben incluir al menos los siguientes accesorios:</p> <p>15.1. Un cable de energía.</p> <p>15.2. Un cable para conectar computadora VGA.</p> <p>15.3. Un control remoto, que controle el dispositivo y la PC.</p> <p>15.4. Un maletín suave de transporte; que garantice su movilización y protección, con correa para guindar, divisiones externas e internas, material impermeable, resistente al agua.</p> <p>15.5. Un cable de USB.</p> <p>15.6. Una lámpara de repuesto.</p> <p>15.7. Un manual de usuario y operación en español.</p> <p>15.8. Debe incluir el software de operación, debe contar con compatibilidad con sistemas operativos Windows, Mac OS y Linux.</p> <p>16. Debe contar con software de uso pedagógico interactivo, para un aprovechamiento del recurso.</p> <p>17. Debe tener un ventilado que el Ruido esté entre 30 a 40 db en modo normal de uso.</p> <p>18. Debe contar con puerto para colocar un candado de tipo Kensington.</p> <p>19. Dimensiones máximas: Alto: 20 cm, ancho: 38 cm, profundidad: 38 cm. Se acepta una diferencia de +/-10% en medidas, dimensiones o características.</p> <p>20. El peso máximo debe ser de 5 kg.</p> <p>21. Se acepta una diferencia de +/-10% en medidas, dimensiones o características.</p> <p>22. El equipo debe contar con compatibilidad con sistemas operativos Windows, MacOS y Linux.</p> <p>23. El Equipo debe contar con compatibilidad de conexión con diversos dispositivos móviles como tabletas, Smartphone, Ipad, computadoras portátiles XO, con o aplicación (app), de fácil descarga y disponible en línea. Diversos sistemas operativos, como IOS, Android, Windows móvil, por medio de conexión directa.</p>
DI	<p>DIADEMAS CON AUDIFONOS:</p> <p>1. Debe contener diadema con almohadillas y acolchada.</p> <p>2. Debe tener un rango de frecuencia de 20 Hz - 20 kHz o superior.</p> <p>3. El rango de frecuencia del micrófono de 100 Hz - 10 kHz o superior.</p> <p>4. Debe tener sensibilidad de entrada entre -62 dBV/μbar y -42 dBV/Pa con una rango de diferencia de +/- 3 dB.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Debe tener un diseño versátil. 6. El micrófono de brazo debe ser autoajutable. 7. Debe ser de conexión tipo Jack 3.5mm. 8. Compatible con diversos sistemas operativos: Windows, Linux y Mac en todas sus versiones. 9. El peso deberá ser no mayor a 150 gramos. 10. Deberán ser resistente a temperaturas entre 0° C a 40° C con 80% humedad relativa. 11. La longitud del cable será no mayor de 2,4 metros.
PL5	PARLANTES 5 EN 1: Compra por medio de Proveeduría
PCDO	<p>COMPUTADORES PORTÁTILES DOCENTE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe incluir procesador de al menos cuatro núcleos de 3.2 GHz, 6MB de caché L3; de la más reciente gama brindada por el fabricante, o superior (incluyendo más procesadores o más GHz). 2. Debe incluir tarjeta gráfica de alta definición, al menos 1GB integrada. 3. Debe incluir tarjeta madre y chipset totalmente compatible con el procesador. El BIOS en su última versión y original del fabricante. 4. Debe incluir 8 GB de memoria DDR3 SDRAM o superior. 5. Debe incluir disco duro de 1TB, 5400 RPM, SATA, o superior, al igual que equivalencia en discos solidos o hibrido. 6. Con conectividad LAN 10/100/1000 Ethernet. WiFi 802.11 b/g/n y bluetooth con la versión de 3.0 o superior. 7. Debe incluir unidad óptica CD/DVD SuperMulti, +/- RW. (Opcional) 8. Con puerto de conexión HDMI/VGA. 9. Debe incluir 3 puertos USB de 3.0. al menos. 10. Debe incluir 1 display port. 11. Debe incluir lector de tarjetas de memoria, SD integrado. 12. Debe incluir teclado en español y mouse óptico de 2 botones con scroll y compacto, ergonómicos. 13. Debe tener pantalla LED de 13" (33,02 cm) o superior.

14. Debe tener batería de 9 celdas de litio, o su equivalente; que garantice al menos 6 horas de uso en independencia de AC/DC.

15. Sistema operativo Microsoft Windows PROFESSIONAL o superior OEM (Original Equipment Manufacturer) 64bits, última versión en español preinstalado, con posibilidad de hacer downgrade y posterior upgrade al último SO.

Compatible 100% con las últimas versiones o "release" de los sistemas operativos Linux kernel v3.0.x o superior, Microsoft Windows 8/10 de 32/64 Bits o superior.

16. Los equipos deberán contar con una aplicación de ofimática dotada de procesador de palabras, hoja electrónica, programa de presentación y gestor de base de datos. La misma debe estar respaldada por una Licencia Pública General de GNU (GPL). La misma deberá tener un costo cero de adquisición.

17. Debe incluir en el Software un producto de manejo de clase, con las siguientes características;

17.1. Incluir herramientas para administración del aula, habilidad de supervisar las actividades de los estudiantes, compartir archivos dentro del aula de clase y crear evaluaciones, evaluar los resultados, controlar las computadoras desde una estación central o máquina del profesor.

17.2. Incluir filtros de uso de internet dentro del aula.

17.3. Tener capacidad de monitorear la clase en vivo y al mismo tiempo.

17.4. Incluir herramientas de control parental que permitan el establecimiento de las horas y características del uso.

17.5. Incluir software de protección para movimientos bruscos del disco duro.

17.6. Incluir herramientas de aprendizaje y pedagógicas diseñadas para trabajar de manera integrada con los equipos, donde use la cámara como una herramienta de medición y un software para captura de datos de sensores.

18. Indicarlo de la siguiente manera: Que tenga software antivirus residente con licencia y actualizaciones por un periodo no menor a 3 años.

19. Se requiere que el equipo contenga una imagen del sistema operativo con los diferentes aplicativos y políticas requeridos por el MEP el cual deberá ser validada antes de su implementación para garantizar que el contenido educativo este de acuerdo a las necesidades del proyecto, además dejar abierto a que el MEP adicione software de contenido educativo siempre y cuando no impacte en el costo final del equipo.

20. Tener previsto mecanismos de prevención y disuasión de robos basados en hardware y/o software que permitan bloquear o desbloquear el equipo a través de internet o de manera local.

COMPUTADORES PORTÁTILES ESTUDIANTES:

1. Debe incluir procesador de al menos cuatro núcleos de 3.2 GHz, 6MB de caché L3; de la más reciente gama brindada por el fabricante, o superior (incluyendo más procesadores o más GHz).
2. Debe incluir tarjeta gráfica de alta definición, al menos 1GB integrada.
3. Debe incluir tarjeta madre y chipset totalmente compatible con el procesador. El BIOS en su última versión y original del fabricante.
4. Debe incluir 8 GB de memoria DDR3 SDRAM o superior.
5. Debe incluir disco duro de 1TB, 5400 RPM, SATA, o superior, al igual que equivalencia en discos solidos o hibrido.
6. Con conectividad LAN 10/100/1000 Ethernet. WiFi 802.11 b/g/n y bluetooth con la versión de 3.0 o superior.
7. Debe incluir unidad óptica CD/DVD SuperMulti, +/- RW. (Opcional)
8. Con puerto de conexión HDMI/VGA.
9. Debe incluir 3 puertos USB de 3.0. al menos.
10. Debe incluir 1 display port.
11. Debe incluir lector de tarjetas de memoria, SD integrado.
12. Debe incluir teclado en español y mouse óptico de 2 botones con scroll y compacto, ergonómicos.
13. Debe tener pantalla LED de 13" (33,02 cm) o superior.
14. Debe tener batería de 9 celdas de litio, o su equivalente; que garantice al menos 6 horas de uso en independencia de AC/DC.
15. Sistema operativo Microsoft Windows PROFESSIONAL o superior OEM (Original Equipment Manufacturer) 64bits, última versión en español preinstalado, con posibilidad de hacer downgrade y posterior upgrade al último SO.
Compatible 100% con las últimas versiones o "5eléase" de los sistemas operativos Linux kernel v3.0.x o superior, Microsoft Windows 8/10 de 32/64 Bits o superior.
16. Los equipos deberán contar con una aplicación de ofimática dotada de procesador de palabras, hoja electrónica, programa de presentación y gestor de base de datos. La misma debe estar respaldada por una Licencia Pública General de GNU (GPL). La misma deberá tener un costo cero de adquisición.
17. Debe incluir en el Software un producto de manejo de clase, con las siguientes características;
 - 17.1. Incluir herramientas para administración del aula, habilidad de supervisar las actividades de los estudiantes, compartir archivos dentro del aula de clase y crear

PCE

	<p>evaluaciones, evaluar los resultados, controlar las computadoras desde una estación central o máquina del profesor.</p> <p>17.2. Incluir filtros de uso de internet dentro del aula.</p> <p>17.3. Tener capacidad de monitorear la clase en vivo y al mismo tiempo.</p> <p>17.4. Incluir herramientas de control parental que permitan el establecimiento de las horas y características del uso.</p> <p>17.5. Incluir software de protección para movimientos bruscos del disco duro.</p> <p>17.6. Incluir herramientas de aprendizaje y pedagógicas diseñadas para trabajar de manera integrada con los equipos, donde use la cámara como una herramienta de medición y un software para captura de datos de sensores.</p> <p>18. Indicarlo de la siguiente manera: Que tenga software antivirus residente con licencia y actualizaciones por un periodo no menor a 3 años.</p> <p>19. Se requiere que el equipo contenga una imagen del sistema operativo con los diferentes aplicativos y políticas requeridos por el MEP el cual deberá ser validada antes de su implementación para garantizar que el contenido educativo este de acuerdo a las necesidades del proyecto, además dejar abierto a que el MEP adicione software de contenido educativo siempre y cuando no impacte en el costo final del equipo.</p> <p>20. Tener previsto mecanismos de prevención y disuasión de robos basados en hardware y/o software que permitan bloquear o desbloquear el equipo a través de internet o de manera local.</p>
PCDI	<p>COMPUTADORES PORTÁTILES DIRECTOR:</p> <p>1. Debe incluir procesador de al menos cuatro núcleos de 3.2 GHz, 6MB de caché L3; de la más reciente gama brindada por el fabricante, o superior (incluyendo más procesadores o más GHz).</p> <p>2. Debe incluir tarjeta gráfica de alta definición, al menos 1GB integrada.</p> <p>3. Debe incluir tarjeta madre y chipset totalmente compatible con el procesador. El BIOS en su última versión y original del fabricante.</p> <p>4. Debe incluir 8 GB de memoria DDR3 SDRAM o superior.</p> <p>5. Debe incluir disco duro de 1TB, 5400 RPM, SATA, o superior, al igual que equivalencia en discos solidos o hibrido.</p> <p>6. Con conectividad LAN 10/100/1000 Ethernet. WiFi 802.11 b/g/n y bluetooth con la versión de 3.0 o superior.</p> <p>7. Debe incluir unidad óptica CD/DVD SuperMulti, +/- RW. (Opcional)</p> <p>8. Con puerto de conexión HDMI/VGA.</p>

9. Debe incluir 3 puertos USB de 3.0. al menos.
10. Debe incluir 1 display port.
11. Debe incluir lector de tarjetas de memoria, SD integrado.
12. Debe incluir teclado en español y mouse óptico de 2 botones con scroll y compacto, ergonómicos.
13. Debe tener pantalla LED de 13" (33,02 cm) o superior.
14. Debe tener batería de 9 celdas de litio, o su equivalente; que garantice al menos 6 horas de uso en independencia de AC/DC.
15. Sistema operativo Microsoft Windows PROFESSIONAL o superior OEM (Original Equipment Manufacturer) 64bits, última versión en español preinstalado, con posibilidad de hacer downgrade y posterior upgrade al último SO.
Compatible 100% con las últimas versiones o "release" de los sistemas operativos Linux kernel v3.0.x o superior, Microsoft Windows 8/10 de 32/64 Bits o superior.
16. Los equipos deberán contar con una aplicación de ofimática dotada de procesador de palabras, hoja electrónica, programa de presentación y gestor de base de datos. La misma debe estar respaldada por una Licencia Pública General de GNU (GPL). La misma deberá tener un costo cero de adquisición.
17. Debe incluir en el Software un producto de manejo de clase, con las siguientes características;
 - 17.1. Incluir herramientas para administración del aula, habilidad de supervisar las actividades de los estudiantes, compartir archivos dentro del aula de clase y crear evaluaciones, evaluar los resultados, controlar las computadoras desde una estación central o máquina del profesor.
 - 17.2. Incluir filtros de uso de internet dentro del aula.
 - 17.3. Tener capacidad de monitorear la clase en vivo y al mismo tiempo.
 - 17.4. Incluir herramientas de control parental que permitan el establecimiento de las horas y características del uso.
 - 17.5. Incluir software de protección para movimientos bruscos del disco duro.
 - 17.6. Incluir herramientas de aprendizaje y pedagógicas diseñadas para trabajar de manera integrada con los equipos, donde use la cámara como una herramienta de medición y un software para captura de datos de sensores.
18. Indicarlo de la siguiente manera: Que tenga software antivirus residente con licencia y actualizaciones por un periodo no menor a 3 años.
19. Se requiere que el equipo contenga una imagen del sistema operativo con los diferentes aplicativos y políticas requeridos por el MEP el cual deberá ser validada antes de su implementación para garantizar que el contenido educativo este de acuerdo a las necesidades del proyecto, además dejar abierto a que el MEP adicione

	<p>software de contenido educativo siempre y cuando no impacte en el costo final del equipo.</p> <p>20. Tener previsto mecanismos de prevención y disuasión de robos basados en hardware y/o software que permitan bloquear o desbloquear el equipo a través de internet o de manera local.</p>
<p>HD</p>	<p>DISCO DURO 2TB: Compra por medio de Proveduría MEP</p>
<p>IP</p>	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Impresora Multifuncional (Inalámbrica). 2. De marca reconocida y de prestigio internacional posicionada en el mercado. 3. Tipo multifunción fax / copiadora / impresora / escáner. 4. Con tecnología de impresión láser color 5. Peso no mayor a 15 Kilos. 6. Debe tener memoria de 512 MB o superior. 7. Con comunicaciones I/O (red, USB 2.0) WiFi. 8. Tipo de papel admitido: transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas. 9. Tamaños de papel compatibles ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76 x 127 mm. 10. Debe tener una velocidad de impresión igual o superior a 26 ppm (Letter A) - B/W y Copia: hasta 26 ppm (Letter A) - B/N optimizado. 11. Tiempo de impresión de la primera página en B/N no mayor a 8.5 segundos. 12. Debe tener sistema Operativo Compatible con Windows 7 / 8 / Linux/ Mac / OS 13. Debe tener software incluido, controladores y utilidades. 14. Debe contar con certificación Energy Star para ahorro de energía. 15. Debe incluir consumibles: Un tóner o cartucho de fábrica más 2 tóner adicionales. 16. Procesador: 600 MHz mínimo 17. Resolución de impresión: 1200 x 1200 dpi (reales) 18. Disco Duro de 250GB o superior. 19. Comunicaciones I/O (red, USB)

20. Tipo de papel admitido: Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas.
21. Gramaje de papel: desde 60 hasta 300 gramos, o superior.
22. ARDF (Orientación por radio): Mínimo de 100 hojas
23. Mínimo 2 bandejas de papel automáticas: 2 x 150 hojas
24. Una bandeja bypass de 100 hojas
25. Capacidad de salida de papel: 250 hojas
26. Tamaños de papel compatibles: (Carta) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76 x 127 mm, A3 (305 x 457mm)
27. Velocidad de impresión igual o superior a 25 ppm (Letter) - B/N
28. Velocidad de copiado: 25 ppm o superior (Letter) - B/N 22.
29. Tiempo de impresión de la primera página en B/N No mayor a 7.5 segundos color y 5,3 segundos en monocromático.
30. Software incluido Controladores y utilidades
31. Tiempo de calentamiento: no mayor de 19 segundos.
32. Capacidad de Alimentación eléctrica: 120 v, 60Hz, 12 A.
33. Máximo consumo de energía con la alimentación desactivada: 0,0031 Watts
34. Máximo consumo de energía en modo de ahorro: 0,6 watts
35. Máximo consumo de energía en reposo: 62,4 Watts
36. Consumibles incluidos: Dos kit de tóner adicionales
37. Otras Funciones: Autenticación de código de usuario para impresión segura hasta 50 usuarios, configuración de 25 trabajos de impresión personalizados.
38. Panel de control digital a color configurable y pantalla táctil de 9" (22,86 cm) o superior.
39. Rendimiento del tóner: mínimo 15.000 paginas (Black)
40. Fax: deberá permitir erutación de líneas de fax para múltiples líneas de entrada simultáneas de fax con las siguientes características:
 - 40.1. Debe permitir al menos: Internet FAX, Network Fax, PC Fax y estándar Fax.
 - 40.2. Fax Modem: 33,6 Kbps mínimo.
 - 40.3. Resolución mínima de FAX: 400 x 400 dpi.
 - 40.4. Escala de Grises: 256 niveles
 - 40.5. Memoria de Fax mínima: 4MB RAM, expandible a 28MB.

	<p>40.6. Debe permitir la creación de cuotas de impresión por usuario para asignar máximos de impresión.</p> <p>40.7. Debe permitir Escáner a diferentes sitios: carpeta, email, servidor, USB, internet FAX.</p> <p>40.8. Función de escaneo de PDF cifrado</p> <p>40.9. Escaneo en formato: TIFF, PDF y JPEG.</p> <p>40.10. Escáner a Color y BN velocidad de 54 ipm o superior.</p> <p>40.11. Debe contar con software propio de administración.</p>
<p>UPS</p>	<p>BATERIA COMPUTADORAS(UPS):</p> <p>UPS (Batería para computadora)</p> <p>1 Debe contar con un rango de Potencia de 1500 VA.</p> <p>2 Debe tener una capacidad en watts de 860.</p> <p>3 Debe tener una capacidad de resistencia de 660 Joules.</p> <p>4 Debe permitir un margen de voltaje de 89-145 VAC.</p> <p>5 Debe incluir los indicadores visuales LED para modo de Corriente Alterna, batería y falla.</p> <p>6 Debe tener una tensión de salida de 45 a 65Hz.</p> <p>7 Debe contar con un tiempo de respaldo no menor de 45 minutos.</p> <p>8 Debe incluir un mínimo de 6 tomas de corriente.</p> <p>9 Debe contar con conexión a tierra.</p> <p>10 Debe tener capacidad de regulación automática de picos de voltaje.</p> <p>11 Debe contar con una protección de línea de datos de tipo RJ-45, RJ-11 y Coaxial.</p> <p>12 Peso y dimensiones mínimas.</p> <p>12.1. Ancho: 39 cm</p> <p>12.2. Profundidad: 20 cm</p> <p>12.3. Altura: 14,5 cm</p> <p>12.4. Peso: 12 kg mínimo.</p>
<p>UO</p>	<p>UNIDAD OPTICA EXTERNA: Unidad Óptica Externa</p> <p>1. Debe contar con interfaz puerto conexión: puerto USB 3.0 o superior.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Debe tener alimentación a través de USB únicamente (Incluir Cable USB). 3. Con capacidad de lectura y escritura. 4. Debe permitir la lectura y escritura de los siguientes formatos: DVD-RAM, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-ROM, DVD-Video, CD-R, CD-RW, CD-ROM/XA, CD-ROM 5. Debe incluir controladores: "Plug and Play". 6. Debe tener compatibilidad: Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8 y 10), distribuciones Linux y Mac OS. (Todas en sus versiones 32 y 64 bits). 7. Debe incluir cables. Se deberán incluir todos los cables y adaptadores necesarios para la conexión.
SV	SERVIDOR
GB30	<p>GABINETE (30 PORTÁTILES O TABLETAS):</p> <p>Gabinete para almacenar, transportar y recargar tabletas y laptops</p> <p>Gabinete para almacenar, transportar y recargar tabletas y laptops</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debe incluir divisores removibles que protejan y organicen cada tableta. 2. Gabinete para almacenar, transportar y recargar 30 tabletas y laptops 3. Concebido para evitar el robo y recargar portátiles y notebooks y tabletas en centros educativos. 4. Debe tener puertas delanteras y puertas traseras con cerradura, ambas puertas abren y cierran con la misma llave. 5. Debe ser apto para portátiles de hasta 15" (38,1 cm). 6. Debe tener un sistema de carga inteligente de las portátiles, que recarguen la batería hasta que esta lo requiera, evitando así la sobrecarga de las baterías y daños en éstas. 7. Debe incluir compartimientos adicionales en los cuales se pueda almacenar cables de red, de poder y otros. 8. Debe incluir orificios de ventilación y abanicos distribuidos, para evitar sobrecalentamientos. 9. Debe incluir goma antideslizante en la parte superior para colocar periféricos, tales como proyector, impresora, etc., y evitar que se resbalen o caigan.

10. Debe tener indicadores LED que muestren el estado del Gabinete móvil, debe incluir los siguientes indicadores LED:
 - 10.1. Un indicador que muestre si la energía eléctrica está conectada.
 - 10.2. Un indicador que muestre si alguna de las portátiles se está cargando.
 - 10.3. Un indicador que muestre si la Temperatura es excesiva.
 - 10.4. Un indicador Sensor de temperatura que detenga o corte la energía eléctrica y carga de los equipos dentro del Gabinete móvil, en caso de que la temperatura dentro del Gabinete móvil sea muy alta, esto sin que energía de los conectores auxiliares externos se interrumpa.
11. El sistema debe reanudar automáticamente la carga de las portátiles cuando la temperatura se establezca dentro del valor normal.
12. Debe tener un espacio dedicado para instalar un conmutador.
13. Debe tener un espacio dedicado para instalar un enrutador WAP.
14. Debe incluir una UPS 1.000 watts como mínimo con las capacidades de sostenibilidad mínimas para la salvaguarda del equipo en caso de falta de fluido eléctrico de manera inesperada, las características adicionales debe tener:
 - 14.1. Capacidad mínima: 1000VA
 - 14.2. Factor de Potencia: entrada deberá ser mayor a 0.90.
 - 14.3. Voltaje: alimentación (entrada de la UPS) deberá ser de 120VAC. El rango de voltaje permitido a la entrada sin entrar en modo batería deberá ser de 72 a 138VAC.
 - 14.4. Frecuencia: de entrada deberá estar dentro del rango de 45 a 65 Hz, de salida de 60 Hz.
 - 14.5. Dispositivos de protección: Deberá contar con dispositivos de protección para la entrada, la salida y las baterías.
15. Debe incluir en la parte posterior del armario las tomas de recarga y las fuentes de alimentación de los portátiles. Desde la parte delantera no debe haber acceso a las tomas de corriente.
16. Debe incluir ruedas giratorias de goma, al menos dos de ellas con freno de seguridad, para facilitar la movilidad y bloqueo cuando se ubique en una sala o aula.
17. Debe soportar derrames de líquidos y proteger las portátiles de entrar en contacto con líquidos.
18. Las bandejas internas para las portátiles deben de ser removibles en caso de que se requiera espacio más amplio en el Gabinete móvil.
19. Debe incluir barras de empuje en ambos lados.
20. Debe incluir dos tomas de alimentación exterior para periféricos.

	<p>21. Debe tener las siguientes dimensiones: largo de 160cm como máximo, ancho de 77cm como máximo y de alto 140cm máximo.</p> <p>22. Se acepta una diferencia de +/-5% en medidas, dimensiones o características.</p> <p>23. Debe tener un peso menor a 100 kg sin carga y no mayor a 140 kg con carga</p> <p>24. Preferiblemente de color negro.</p>
RG	REGLETAS-110/220 V DE 8 TOMA CORRIENTES: Compra por medio de Proveduría MEP
EXT	EXTENSION 5MTS: Compra por medio de Proveduría MEP